

Modelo: Posicionador Elétrico Pneumático Rotativo – DK 600R – Dupla Ação / Simples Ação

Especificações Técnicas

Pressão Nominal: PN 0,14~0,7 MPa/1,4~7 BAR;
Temperatura de Trabalho: 20°C ~ +70°C;
Sinal de Entrada: 4-20 mA DC / **Impedância:** 250 +/- 150hm;
Material: Alumínio Fundido / **Canalização:** PF 1/2";
Grau de Proteção: IP 66 / **Prova de Explosão:** Exd II BT6;
Tipo de Alavanca: M6x34L NAMUR;
Consumo de Ar: 5 LPM / **Capacidade de Fluxo:** 80 LPM;
Conexão de Ar: NPT1/4" / **Conexão Calibre:** NPT1/8";
Curso: 90° / **Proteção de Fonte:** 1,4~7,0 kgf/cm²;
Linearidade: +/- 2% F.S / **Repetibilidade:** +/- 0,5 F.S;
Capacidade de Fluxo: 80 LPM / **Peso:** 2,8 kg.



Objetivo

Os posicionadores eletropneumáticos são utilizados para operações simples, em atuadores pneumáticos montados em conjunto com válvulas de bloqueio do tipo rotativo.

Características

- Tempo rápido de resposta, excelente estabilidade e durabilidade;
- Forte performance anti vibração
- Válvula de desvio instalada;
- A peça de conexão de ar é projetada para ser desmontável e pode ser facilmente trocada por roscas PT/NPT.

Componentes

